

Сравнительные характеристики трассоискателей серии Сталкер

Характеристика		Сталкер 15-14	Сталкер 15-04	Сталкер 15-12	Сталкер 15-02 М	Сталкер 75-14	Сталкер 75-04	Сталкер 75-12	Сталкер 75-02 М
Приемник									
Рабочие частоты, Гц	Актив	273, 526, 1024, 8928, 32768(33к)		1024, 8928, 32768 (33к)	273, 526, 1024, 8928	273, 526, 1024, 8928, 32768(33к)		1024, 8928, 32768 (33к)	273, 526, 1024, 8928
	Пассив	50, 100, 300, 550, 1450, «Радио» «Эфир»		50, «Радио» «Эфир»	50 «Эфир»	50, 100, 300, 550, 1450, «Радио» «Эфир»		50, «Радио» «Эфир»	50 «Эфир»
Полоса пропускания в режиме «Радио»		10 кГц – 36 кГц		10 кГц – 36 кГц	нет	10 кГц – 36 кГц		10 кГц – 36 кГц	нет
Полоса пропускания в режиме «Эфир», кГц		48 Гц – 14 кГц							
Беспроводная связь с ПК		есть		нет		есть		нет	
Беспроводная связь с GPS		есть		нет		есть		нет	
Память, точек		10000		нет		10000		нет	
Цифровое отображение силы тока и глубины залегания		На всех частотах кроме «Радио» «Эфир»	На всех частотах кроме «Радио» «Эфир»33к	На всех частотах кроме «Радио» «Эфир»	На всех частотах	На всех частотах кроме «Радио» «Эфир»	На всех частотах кроме «Радио» «Эфир»33к	На всех частотах кроме «Радио» «Эфир»	На всех частотах
Функция «Компас»		есть	нет	нет		есть		есть	нет
Определение направления тока		есть		нет		есть		нет	
Поиск мест повреждения изоляции (совместно с датчиком контроля изоляции)		есть		нет		есть		нет	
Функция «Острый максимум»		есть		есть	нет	есть		есть	нет
Функция «Растяжка шкалы»		есть		нет		есть		нет	
Дальность обнаружения		До 5				До 10			
Глубина залегания, м		До 6							
Погрешность показаний глубины залегания %, не более		5							
Тип дисплея		TFT	Amoled	LCD	Led	TFT	Amoled	LCD	Led
Масса, кг		1,7	2,4	1,7	2,4	1,7	2,4	1,7	2,4
Диапазон рабочих температур		От -20 до +55	От -30 до +55	От -20 до +55	От -30 до +55	От -20 до +55	От -30 до +55	От -20 до +55	От -30 до +55
Генератор									
Рабочие частоты, Гц		273, 1024, 8928, 32768				273, 526, 1024, 8928			
Выходная мощность, Вт		От 1 до 10				От 10 до 75			
Степень защиты корпуса		IP 44							
Габаритные размеры, мм, не более		210x130x100				275x250x180			
Диапазон рабочих температур		От -30 до +55							
Масса, кг, не более		2,5				8,5			
www.rusgeocom.ru									